

Volteador Hidráulico FEM2A con 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro para Carretillas Elevadoras de entre 1.000 a 2.500Kg de Capacidad

[Ver producto](#)





1.495,00€ (¡oferta!)

Volteador Hidráulico de 180° de Giro a Izquierda de 2.100Kg de Capacidad máxima (pallet + carga) y 1.800Kg de Capacidad de Rotación con 1.000mm de Ancho y Enganche FEM2A para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 1.000 a 2.500Kg de Capacidad.

Este modelo de Volteador está diseñado para el transporte y rotación de todo tipo de palets, pallets, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg?s? que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior. Ya que esto sirve como tope para las horquillas, garantizando que el palet no pueda caerse durante el volteo.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Volteador Hidráulico FEM2A con 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro para Carretillas

El Volteador Hidráulico se utiliza para un amplio abanico de operaciones pudiéndose adaptar a todas las ramas de la industria. Por ejemplo, en la industria agrícola durante las campañas de recogida de frutas o verduras, así como durante su reclasificación posterior, en la industria del reciclado durante el tratamiento de todo tipo de residuos, como pueden ser líquidos mediante los GRG?s como sólidos a través de cajones o cestas.

Las diferentes velocidades de volteo permiten mejorar la productividad limitando en gran medida el tiempo de descarga, así como aportar una mayor seguridad durante los volteos.

Características principales:

El Cilindro Hidráulico y la Cremallera Dentada que hacen rotar la placa frontal del volteador se encuentran protegidos por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. Por lo que la carretilla requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM2A.

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

Soportes de seguridad en los laterales a modo de seguridad ante posibles deslizamientos de las horquillas.

Rotación de 180° a la izquierda.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de envío.

SKU: IIH2003196

Categorías: [Implementos Montados sobre Tablero](#), [Implementos Carretilla Elevadora](#)

Información adicional

Peso: 245 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.100

Capacidad Rotación: 1.800Kg

Radio de giro: 180°

Ancho (mm): 1.000mm

Centro de Gravedad: 85mm

Funciones Hidráulicas: 1 doble conexión

ISO (FEM): ISO 2A

Ancho Placa Montaje: 645mm

Refuerzo Placa Montaje: 150mm

CE: Sí

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid nº 8 - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.