



## RP200

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Balança peso – preço
- Displays LCD retroiluminados com caracteres alfanuméricos
- Coluna posterior com tubo em alumínio e estrutura dos displays em ABS
- Estrutura em ABS
- Visualização de peso, tara, preço por quilo e preço total
- Função preço unitário em memória (99 PLU)
- Gestão de inventário com relatórios diários
- Capacidade de 6 a 30 kg
- Pés reguláveis e bolha de nível
- Saída RS232
- Bateria interna recarregável com autonomia para 70 horas em uso contínuo
- Operação de acumulação e apresentação de troco
- Alimentação: 9 VDC (com alimentador externo)
- Plataforma de pesagem em aço inox
- Versão aprovada para transações comerciais em conformidade com a diretiva 2009/23/CEE ou para utilização interna
- Versão multiescala

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Balance poids – prix
- Afficheurs LCD avec rétro-éclairage et des caractères alphanumériques
- Colonne postérieure avec tube en aluminium et structure des afficheurs en ABS
- Structure en ABS
- Visualisation de poids, tare, prix par kilo et prix total
- Fonction prix unitaire en mémoire (99 PLU)
- Gestion des stocks avec rapports quotidiens
- Portée de 6 à 30 kg
- Pieds de mise à niveau réglables et niveau à bulle
- Port RS232
- Batterie interne rechargeable avec une autonomie de 70 heures en utilisation continue
- Fonction de somme et d'affichage de la monnaie
- Alimentation : 9 VDC (avec adaptateur externe)
- Plate-forme de pesage en acier inoxydable
- Disponible en version homologuée pour usage commercial en conformité avec la directive 2009/23/CEE ou en usage interne
- Version multi-échelons

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Balanza peso – precio
- Displays LCD retroiluminados con caracteres alfanuméricos
- Columna posterior con tubo de aluminio y estructura de los displays en ABS
- Estructura en ABS
- Visualización del peso, tara, precio por kilo y precio total
- Función precio unitario en memoria (99 PLU)
- Gestión del inventario con informes diarios
- Capacidad de 6 a 30 kg
- Pies regulables y nivel de burbuja
- Salida RS232
- Bateria interna recargable con una autonomía de 70 horas de funcionamiento ininterrumpido
- Operación de acumulación y presentación del cambio
- Alimentación: 9VDC (con alimentador externo)
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable
- Versión aprobada para transacciones comerciales de conformidad con la Directiva 2009/23/CEE o para uso interno
- Versión multiescala

Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensão (mm)
Portée	Division	Dimension
Capacidad	División	Dimension
6 / 15	2 / 5	230 x 300
15 / 30	5 / 10	230 x 300